

## LUFTLIM

### HARTTØRKENDE UNIVERSAL SPRAYLIM

- Kontaktlim for tømmer, metall, gummi, polymermaterialer, papp, betong og andre materialer
- Forbedrer adhesjonen av akryltaper til materialer som betong og fibrøse isolasjonslag
- Den kan brukes både innendørs og utendørs
- Justerbar spraybredde



KODE	innhold [ml]	stk
AIRGLUE750	750	12

### INSTRUKSJONER FOR BRUK

Det er alltid tilrådelig å ha riktig personlig verneutstyr (PPE) og å konsultere det tekniske databladet og sikkerhetsdatabladet før du starter leveringen. Rengjør overflatene grundig og sørg for at eventuelle løse eller smuldrende deler, maling, rust eller støv fjernes. Rist boksen godt før dispensering og roter dysen for å øke eller redusere spraystørrelsen. Spray jevnt over overflaten, gjenta prosessen for svært absorberende overflater. Beskytt limoverflaten mot støv og fuktighet under tørkeprosessen. Overflaten er klar for liming når den er tørr å ta på og limet ikke overføres. For å bruke limet som kontaktlim, fordel det på begge overflater.

### ADVARSLER

- Må ikke brukes i områder uten ventilasjon
- Brannfarlig produkt
- Ikke pust inn damper/aerosoler
- Unngå kontakt med øyne og hud
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Kast innholdet/holderen i henhold til lokale forskrifter
- Følg informasjonen på sikkerhetsdatabladet
- Trykkbeholder: skal beskyttes mot sollys og ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk

## TEKNISKE DATA

egenskaper	verdi
komposisjon	blanding av termoplastisk lim og løsemiddel
farge	lys rav
tid nødvendig for tørking 20 °C / 50 % RH(1)	1 - 2 min
påføringstemperatur (sprayboks, støtte og miljø)	+15 / +25 °C
temperaturbestandighet når den er tørket	-10 / +100°C
løsemidler	ja
Fransk VOC-klassifisering	A+
VOC-innhold	82 % / 585 g/L
transporttemperatur	+5 / +50 °C
lagringstemperatur (1)	+15 / +35 °C

(1) Produktet forblir stabilt i 24 måneder hvis det oppbevares i originalemballasjen på et tørt og tildekket sted, i oppreist stilling.