

QUICK JOB PU SPRAY SKUM
TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Version: 00

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Produktidentifikator

Produktform : Blanding
Produktnavn : Quick job PU SPRAY SKUM
TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING
Type produkt : Aerosoler

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

1.2.1. Relevante identifiserte bruksområder

Beregnet for allmennheten

1.2.2. Bruk frarådes

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

ISOTECH ISOLASJONER AS
Selma Ellefsensvei 6 0581
Oslo - Norge
kundeservice@isotech.no - www.isotech.no

1.4.

Nødnummer : +47 2259 1300

Land	Organisasjon/Bedrift	Adresse	Nødnummer	Kommentar
Norge	Giftinformasjon	FOLKE HELSE INSTUTETT P.boks:222 0213 Skøyen /Oslo	2259 1300	Døgn åpent

Regionalt senter for narkotika og terapi

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229
Akutt toksisitet (innånding:gass) Kategori 4 H332
Hudetsing/-irritasjon, kategori 2 H315
Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon, kategori 2 H319
Respiratorisk sensibilisering, kategori 1 H334
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2 H351
Spesifikk målorgantoksitet – enkelteksponering, kategori 3, Irritasjon i luftveiene H335
Spesifikk målorgantoksitet — Gjentatt eksponering, kategori 2 H373

Fulltekst av H-setninger: se avsnitt 16

Uheldige fysisk-kjemiske, menneskers helse og miljøeffekter

Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Mistenkt for å forårsake kreft. Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

2.2. Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer (CLP)

Ekstra merking som skal visesEkstra klassifisering(er) å vise





QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

GHS02

GHS07

GHS08

Signalord (CLP)

: Fare

Farlige ingredienser

: Isocyanasyre, polymetylenpolyfenylenester

Faresetninger (CLP)

: H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 - Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.
H315 - Forårsaker hudirritasjon.
H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H334 - Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 - Mistenkes for å forårsake kreft.
H373 - Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Forsiktighetsutsagn (CLP)

: P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder.
Røyking forbudt.
P211 - Ikke spray på åpen ild eller annen tennkilde.
P251 - Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv etter bruk.
P260 - Ikke pust inn støv, røyk, gass, tåke, spray, damper.
P280 - Bruk øyevern, ansiktsbeskyttelse, verneklær, vernehansker.
P284 - Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.
P302+P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjerne kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre. Fortsett å skylle.
P342+P311 - Hvis du opplever luftveissymptomer: Kontakt lege, et GIFTINFORMASJONSSENTER.
P410+P412 - Beskyttes mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 122 °F, 50 °C.
P501 - Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

EUH-uttalelser

: EUH204 - Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Barnesikret feste Taktill

: Ikke aktuelt

advarsel 2.3.

: Aktuelt

Andre farer

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.1. Stoffer

Ikke aktuelt

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Isocyanasyre, polymetylenpolyfenylenester	(CAS-nr.) 9016-87-9 (EC-nr.) 618-498-9 (REACH-nr) 01-2119457014-47	20-35	Akutt Tox. 4 (Inhalering), H332 Skin Irrit. 2, H315 Øyeirrit. 2, H319 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373
TCPP	(CAS-nr.) 13674-84-5 (EC-nr.) 237-158-7	10-30	Akutt Tox. 4 (Oral), H302
isobutan	(CAS-nr.) 75-28-5 (EF-indeksnr.) 601-004-00-0 (REACH-nr) 01-2119485395-27	2,5 – 15	Flam. Gass 1, H220 Trykk. Gass



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

propan	(CAS-nr.) 74-98-6 (EF-nr.) 200-827-9 (EF-indeksnr.) 601-003-00-5 (REACH-nr) 01-2119486944-21	2,5 – 15	Flam. Gass 1, H220 Trykk. Gass
dimetyleter	(CAS-nr.) 115-10-6 (EF-nr.) 204-065-8 (EF-indeksnr.) 603-019-00-8 (REACH-nr) 01-2119472128-37	2,5 – 15	Flam. Gass 1, H220 Trykk. Gass

Fulltekst av H-setninger: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Førstehjelpstiltak generelt	: VED eksponering eller bekymret: Søk legehjelp. Ring et giftsenter eller en lege hvis du føler deg uvel.
Førstehjelpstiltak etter innånding	: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å puste. Ring et giftsenter eller en lege hvis du føler deg uvel.
Førstehjelpstiltak etter hudkontakt	: Vask huden med mye vann. Ta av forurensede klær. Ved hudirritasjon eller utslett oppstår: Få medisinsk råd/tilsyn.
Førstehjelpstiltak etter øyekontakt	: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser og lett å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjonen vedvarer: Søk legehjelp.
Førstehjelp etter svelging	: Ring et giftsenter eller lege dersom du føler deg uvel.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Symptomer/effekter etter innånding	: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake allergi eller astmasymptomer eller puste vanskeligheter ved innånding.
Symptomer/effekter etter hudkontakt Symptomer/effekter etter øyekontakt	: Irritasjon. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Øyeirritasjon.

om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Egnede brannslukningsmidler	: Vannspray. Skum. Tørrkemikalier, CO ₂ , tørr sand eller alkoholbestandig skum.
Uegnede slukkemidler	: Høyvolum vannstråle.

farer knyttet til stoffet eller

blandingen	: Brannfarlig
Eksplisjonsfare	: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann	: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming. Giftige gasser kan frigjøres. Karbondioksid. Karbonmonoksid. Nitrogenoksider. Hydrogencyanid.

5.3. Råd til brannmenn

Forsiktighetsiltak brann Instruksjoner for brannslukking	: Stopp lekkasjen hvis det er trygt å gjøre det. Ikke gå inn i brannområdet uten riktig verneutstyr, inkludert åndedrettsvern. Eliminere alle antennelseskilder hvis det er trygt å gjøre det. Evakuer området.
Beskyttelse under brannslukking	: Ikke forsøk å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Selvforsynt pusteapparat. Komplette verneklær.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

6.1.1. For ikke-utrykningspersonell

Nødprosedyrer	: Ventilert sølområde. Ingen åpne flammer, ingen gnister og ingen røyking. Ikke pust støv/ røyk/ gass/tåke/damp/spray. Unngå kontakt med hud og øyne.
---------------	---

6.1.2. For utrykningspersonell

Verneutstyr	: Ikke forsøk å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. For mer informasjon se avsnitt 8: "Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse".
-------------	---



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

6.2. Miljømessige forholdsregler

Unngå utslipp til miljøet. Ikke la det komme ned i avløp eller vannløp. Varsle myndighetene hvis produktet kommer i kloakk eller offentlig vann.

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

: Små mengder væske: ta opp i ikke-brennbart absorberende materiale og spade

i beholder for avhending. Varsle myndighetene hvis produktet kommer i kloakk eller offentlig vann.

Absorber gjenværende væske med sand eller inert absorberende middel og fjern til et sikkert sted. Dette materialet og dets beholder må avhendes på en sikker måte, og i henhold til lokal lovgivning.

: Samle alt avfall i egnede og merkede beholdere og avhend i henhold til lokalt lovgivning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenneskilder. Nei røyking. Ikke spray på åpen ild eller annen antenneskilde. Ikke stikk eller brenn, selv etter bruk. Innhent spesielle instruksjoner før bruk. Ikke håndter før all sikkerhet forholdsregler er lest og forstått. Bruk personlig verneutstyr. Ikke puste inn støv, røyk, gass, tåke, spray, damper. Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå kontakt med hud og øyne.

: Vask forurensede klær før gjenbruk. Forurenset arbeidsklær skal ikke være

slippes ut av arbeidsplassen. Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet. Alltid

vask hendene etter håndtering av produktet.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter

Uforenlige produkter

Uforenlige materialer

Lagringstemperatur

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Isocyanat, polymetylenpolyfenylenester (9016-87-9)	
Tyskland – Yrkeseksponeringsgrenser (TRGS 900)	
TRGS 900 Lokalt navn	pMDI (als MDI berechnet)
Yrkesmessig eksponeringsgrenseverdi (mg/m³)	0,05 mg/m³ (E)
Begrensning av eksponeringstopper	1;=2=(I)
TRGS 900 Merknad	DFG;H;Sah;Y;12
TRGS 900 Forskriftsreferanse	TRGS900
Slovenia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	pMDI (računano kot MDI)
OEL TWA (mg/m³)	0,05 mg/m³
OEL STEL (mg/m³)	0,05 mg/m³
Merknad (SI)	K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)
Forskriftsreferanse	Uradni liste RS, št. 78/2018 z dne 4.12.2018



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

isobutan (75-28-5)	
Østerrike - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Butan (ved siden av Isomeren): Isobutan (R 600a)
MAK (mg/m³)	1900 mg/m³
MAK (ppm)	800 ppm
MAK korttidsverdi (mg/m³)	3800 mg/m³
MAK korttidsverdi (ppm)	1600 ppm
Forskriftsreferanse	BGBl. II Nr. 186/2015
Belgia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Butan, tous isomères: iso-butan # Butaan, alle isomeren: iso-
Korttidsverdi (mg/m³)	butaan 2370 mg/m³
Korttidsverdi (ppm)	980 ppm
Forskriftsreferanse	Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018
Estland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Isobutaan (2-metüülpropan)
OEL TWA (mg/m³)	1900 mg/m³
OEL TWA (ppm)	800 ppm
Forskriftsreferanse	Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 (RT I, 30.11.2011, 5)
Finland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	i-Butaani (2-Metyylipropaani)
HTP-arvo (8t) (mg/m³)	1900 mg/m³
HTP-arvo (8t) (ppm)	800 ppm
HTP-arvo (15 min)	2400 mg/m³
HTP-arvo (15 min) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Tyskland – Yrkeseksponeringsgrenser (TRGS 900)	
TRGS 900 Lokalt navn	Isobutan
Yrkesmessig eksponeringsgrenseverdi (mg/m³)	2400 mg/m³
Yrkesmessig eksponeringsgrenseverdi (ppm)	1000 ppm
Begrensning av eksponeringstopper	4(II)
TRGS 900 Merknad	DFG
TRGS 900 Forskriftsreferanse	TRGS900
Irland – Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Butan, alle isomerer
OEL (15 min ref.) (mg/m³)	1000 mg/m³
Forskriftsreferanse	Retningslinjer for forskriften om kjemiske stoffer 2018
Portugal - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Butano, todos os isómeros
OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Norma Portuguesa NP 1796:2014



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

isobutan (75-28-5)	
Slovakia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	bután s obsahom ý 0,1 % butadiénu (n-bután) (izo-bután)
NPHV (primerná) (mg/m ³)	2400 mg/m ³
NPHV (primær) (ppm)	1000 ppm
Upozornenie (SK)	Kategória karcinogénov 1A – Dokázaný karcinogén pre
Forskriftsreferanse	ýudí Nariadenie vlády ý. 83/2015 Z. z.
Slovenia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	izobutan
OEL TWA (mg/m ³)	2400 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
OEL STEL (mg/m ³)	9600 mg/m ³
OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Forskriftsreferanse	Uradni liste RS, št. 78/2018 z dne 4.12.2018
Sveits - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	iso-Butan / iso-Butan
MAK (mg/m ³)	1900 mg/m ³
MAK (ppm)	800 ppm
KZGW (mg/m ³)	7600 mg/m ³
KZGW (ppm)	3200 ppm
Kritisk toksisitet	SNC / ZNS www.suva.ch,
Forskriftsreferanse	01.07.2019
USA - ACGIH - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Isobutan
ACGIH STEL (ppm)	1000 ppm (EX - Eksplosjonsfare)
Merknad (ACGIH)	TLV® Basis: CNS svekket
Forskriftsreferanse	ACGIH 2019
dimetyleter (115-10-6)	
EU - Yrkemessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
IOELV TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
IOELV TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	KOMMISSJONSDIREKTIV 2000/39/EF
Østerrike - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
MAK (mg/m ³)	1910 mg/m ³
MAK (ppm)	1000 ppm
MAK korttidsverdi (mg/m ³)	3820 mg/m ³
MAK korttidsverdi (ppm)	2000 ppm
Forskriftsreferanse	BGBl. II Nr. 186/2015



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhedsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisionsdato: Erstatte: Version: 00

dimetyleter (115-10-6)	
Belgia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Oksyd av dimetyl # Dimetyleter
Grenseverdi (mg/m³)	1920 mg/m³
Grenseverdi (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018
Bulgaria - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
OEL TWA (mg/m³)	1920 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Kroatia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetil-eter
GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	1920 mg/m³
GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	1000 ppm
Naznake (HR)	Direktiv: 2000/39/EZ
Forskriftsreferanse	Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu io biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)
Tsjekkia – Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
Expozičnílimit (PEL) (mg/m³)	1000 mg/m³
Expozičnílimit (PEL) (ppm)	531 ppm
Expozičnílimit (NPK-P) (mg/m³)	2000 mg/m³
Expozičnílimit (NPK-P) (ppm)	1060 ppm
Forskriftsreferanse	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zpracovány změny č. 246/2018 Sb.)
Danmark - Yrkesmessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
Grænseverdi (langvarig) (mg/m³)	1920 mg/m³
Grænseverdi (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Anmærkninger (DK)	E (betyder, at stoffet har en EF-grenseverdi)
Forskriftsreferanse	BEK nr 655 af 31.05.2018
Estland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetüüleeter
OEL TWA (mg/m³)	1920 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 (RT I, 30.11.2011, 5)
Finland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyylieetteri
HTP-arvo (8t) (mg/m³)	2000 mg/m³
HTP-arvo (8t) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö)



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

dimetyleter (115-10-6)	
Latvia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetilyteris
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumiem Nr.325
Litauen - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetileteris
IPRV (mg/m ³)	1920 mg/m ³
IPRV (ppm)	1000 ppm
TPRV (mg/m ³)	2280 mg/m ³
TPRV (ppm)	1500 ppm
Forskriftsreferanse	LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
Luxembourg - Yrkesmessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Oksyd av dimethyle
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Mémorial A N° 684 de 2018
Malta - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	SL424.24 (LN57 av 2018)
Nederland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
Grenswaarde TGG 8H (mg/m ³)	950 mg/m ³ 1500 mg/m ³
Grensverdi TGG 15MIN (mg/m ³)	Arbeidsmiljøregulering 2018
Forskriftsreferanse	
Polen - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Eter dimetylowy
NDS (mg/m ³)	1000 mg/m ³
Forskriftsreferanse	Dz. U. 2018 poz. 1286
Romania - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetil eter/Oxid de dimetil
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Hotărârea nr. 584/2018
Serbia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	диметилетар
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

dimetyleter (115-10-6)	
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovakia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyléter
NPHV (primerná) (mg/m ³)	1920 mg/m ³
NPHV (primær) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Nariadenie vlády č. 33/2018 Zz
Slovenia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	dimetilometer
OEL TWA (mg/m ³)	1920 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
OEL STEL (mg/m ³)	15360 mg/m ³
OEL STEL (ppm)	8000 ppm
Merknad (SI)	EU
Forskriftsreferanse	Uradni liste RS, št. 78/2018 z dne 4.12.2018
Spania - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Metiléter
VLA-ED (mg/m ³)	1920 mg/m ³
VLA-ED (ppm)	1000 ppm
Notater	VLI (Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo).
Forskriftsreferanse	Límites de Exposición Profesional for Agentes Químicos en España 2019. INSHT
Sverige - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
nivågrense (NVG) (mg/m ³)	950 mg/m ³
nivågrense (NVG) (ppm)	500 ppm
kortidsverdi (KTV) (mg/m ³)	1500 mg/m ³
kortidsverdi (KTV) (ppm)	800 ppm
Anmärkning (SE)	V (Väg ledande kortidsgrensvärde skal brukes som ett anbefalt høyeste verdi som inte bør overskridas)
Forskriftsreferanse	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Storbritannia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyleter
WEL TWA (mg/m ³)	766 mg/m ³
WEL TWA (ppm)	400 ppm
WEL STEL (mg/m ³)	958 mg/m ³
WEL STEL (ppm)	500 ppm
Forskriftsreferanse	EH40/2005 (tredje utgave, 2018). HMS
Island - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Dimetyléter
OEL (8 timer ref.) (mg/m ³)	1885 mg/m ³

QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

dimetyleter (115-10-6)

OEL (8 timer ref.) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)

Norge - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Dimetyleter
Grenseverdier (AN) (mg/m³)	384 mg/m³
Grenseverdier (AN) (ppm)	200 ppm
Merknader (NO)	E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet)
Forskriftsreferanse	FOR-2018-08-21-1255

Sveits - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Ether dimethylique / Dimethylether
MAK (mg/m³)	1910 mg/m³
MAK (ppm)	1000 ppm
Kritisk toksisitet	Formel / Formell
Forskriftsreferanse	www.suva.ch, 01.07.2019

Tyrkia - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Dimetilometer
OEL TWA (mg/m³)	1920 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	12 Agustos 2013 Tarihli ve 28733 Sayili ResmiGazete

propan (74-98-6)

Østerrike - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Propan (R 290)
MAK (mg/m³)	1800 mg/m³
MAK (ppm)	1000 ppm
MAK korttidsverdi (mg/m³)	3600 mg/m³
MAK korttidsverdi (ppm)	2000 ppm
Forskriftsreferanse	BGBl. II Nr. 186/2015

Belgia - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Hydrocarbures aliphatiques sous forme gazeuse: (Alcanes C1-C3) # Alifatische koolwaterstoffene i gassform: Alkanen (C1-C3)
Grenseverdi (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Bulgaria - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	ÿÿÿÿÿ
OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
Forskriftsreferanse	ÿ



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

propan (74-98-6)	
Danmark - Yrkesmessige eksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan (flaskegas)
Grænseverdie (langvarig) (mg/m³)	1800 mg/m³
Grænseverdie (langvarig) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	BEK nr 655 af 31.05.2018
Estland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propaan
OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 (RT I, 30.11.2011, 5)
Finland - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propaani
HTP-arvo (8t) (mg/m³)	1500 mg/m³
HTP-arvo (8t) (ppm)	800 ppm
HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m³
HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm
Forskriftsreferanse	HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö)
Tyskland – Yrkeseksponeringsgrenser (TRGS 900)	
TRGS 900 Lokalt navn	Propan
Yrkesmessig eksponeringsgrenseverdi (mg/m³)	1800 mg/m³
Yrkesmessig eksponeringsgrenseverdi (ppm)	1000 ppm
Begrensning av eksponeringstopper	4(II)
TRGS 900 Merknad	DFG
TRGS 900 Forskriftsreferanse	TRGS900
Hellas - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	yyyyyyyy
OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	y.y. 90/1999
Irland – Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan
Merknader (IE)	Asphx. (Gassformige kjemiske stoffer som kanskje ikke produserer vesentlig fysiologisk effekter hos den eksponerte ansatte, men når de er tilstede i høye konsentrasjoner vil fungere som enkle kvelningsmidler).
Forskriftsreferanse	Retningslinjer for forskriften om kjemiske stoffer 2018
Latvia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propaner
OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

propan (74-98-6)	
Forskriftsreferanse	Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumiem Nr.325 (Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīlī noteikumiem Nr.163)
Polen - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan
NDS (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Forskriftsreferanse	Dz. U. 2018 poz. 1286
Romania - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan
OEL TWA (mg/m ³)	1400 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	778 ppm
OEL STEL (mg/m ³)	1800 mg/m ³
OEL STEL (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Hotărârea nr. 584/2018
Slovenia - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	propan
OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
OEL TWA (ppm)	1000 ppm
OEL STEL (mg/m ³)	7200 mg/m ³
OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Forskriftsreferanse	Uradni liste RS, št. 78/2018 z dne 4.12.2018
Spania - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propano
VLA-ED (ppm)	1000 ppm Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1 – C4) y sus mezclas, gasser (Butano; Etano; Metano; propano)
Forskriftsreferanse	Límitesde Exposición Profesional for Agentes Químicosen España 2019. INSHT
Island - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Própan (flösgas)
OEL (8 timer ref.) (mg/m ³)	1800 mg/m ³
OEL (8 timer ref.) (ppm)	1000 ppm
Forskriftsreferanse	Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)
Norge - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan
Grenseverdier (AN) (mg/m ³)	900 mg/m ³
Grenseverdier (AN) (ppm)	500 ppm FOR-2018-
Forskriftsreferanse	08-21-1255
Sveits - Yrkeseksponeringsgrenser	
Lokalt navn	Propan / Propan
MAK (mg/m ³)	1800 mg/m ³
MAK (ppm)	1000 ppm



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

propan (74-98-6)

KZGW (mg/m ³)	7200 mg/m ³
KZGW (ppm)	4000 ppm
Kritisk toksisitet	Formel / Formell
Bemærke	NIOSH
Forskriftsreferanse	www.suva.ch, 01.07.2019

USA - ACGIH - Yrkeseksponeringsgrenser

Lokalt navn	Propan
Merknad (ACGIH)	TLV® Basis: Enkel kvelning
Forskriftsreferanse	ACGIH 2019

8.2. Eksponeringskontroller

Passende tekniske kontroller:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsstasjonen.

Håndbeskyttelse:

Vernehansker. EN 374. Nitrilgummihansker

Øyeskyttelse:

Kjemiske briller eller vernebriller. EN 166

Hud- og kroppsbeskyttelse:

Bruk egnede verneklær

Åndedrettsvern:

[Ved utilstrekkelig ventilasjon] bruk åndedrettsvern. EN 14387

Symbol(er) for personlig verneutstyr:



Miljøeksponeringskontroller:

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	: Gass
Utseende	: Væske under trykk.
Farge	: Blå.
Lukt	: Karakteristisk.
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: Ingen data tilgjengelig
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Frysepunktet	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: Ingen data tilgjengelig



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatter: Versjon: 00

Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (fast stoff, gass)	: Ekstremt brannfarlig aerosol.
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ dampetthet ved 20 °C	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Tetthet	: 17 - 28 kg/m ³
Løselighet	: Ingen data tilgjengelig
Logg Pow	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.
Oksiderende egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative grenser	: Ingen data tilgjengelig

9.2. Annen informasjon

Ingen data tilgjengelig

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold. Oppvarming kan forårsake brann eller eksplosjon.

10.4. Forhold å unngå

Unngå kontakt med varme overflater. Varme. Ingen flammer, ingen gnister. Fjern alle antennelseskilder.

10.5. Inkompatible materialer

Uforenlig med vann, fuktig luft. Sterke syrer. Sterke baser. Oksidasjonsmiddel.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Formaldehyd. Giftige gasser kan frigjøres. Metanol.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet (oral)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (dermal)	: Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (innånding)	: Farlig ved innånding.

RASK JOBB PU SPRAY SKUM

ATE CLP (gasser)	12857.143 ppmv/4t
------------------	-------------------

TCPP (13674-84-5)

LD50 dermal kanin	> 2000 mg/kg kroppsvekt Dyr: kanin, retningslinje: OECD-retningslinje 402 (akutt dermal toksisitet)
-------------------	---

Hudetsing-/irritasjon	: Forårsaker hudirritasjon.
Alvorlig øyeskade/ irritasjon	: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sensibilisering av luftveier eller hud	: Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
Kimcellemutagenisitet	: Ikke klassifisert
Kreftfremkallende egenskaper	: Mistenkes for å forårsake kreft.
Reproduksjonstoksisitet	: Ikke klassifisert



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

TCPP (13674-84-5)	
LOAEL (dyr/hun, F0/P)	99 mg/kg kroppsvekt Dyr: rotte, Dyrekjønn: hunn, Retningslinje: OECD Guideline 416 (To-generasjons reproduksjonstoksicitetsundersøkelse)
NOAEL (dyr/hun, F0/P)	85 mg/kg kroppsvekt Dyr: rotte, Dyrekjønn: hunn, Retningslinje: OECD-retningslinje 416 (To-generasjons reproduksjonstoksicitetsundersøkelse)

STOT-enkelteksponering	: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
STOT-gjentatt eksponering	: Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Aspirasjonsfare	: Ikke klassifisert

QUICK JOB PU SPRAY SKUM	
Vaporizer	Aerosol

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Giftighet

Økologi - generelt	: Produktet anses ikke å være skadelig for vannlevende organismer eller å forårsake langvarig negative effekter i miljøet.
Farlig for vannmiljøet, kortsiktig (akutt)	: Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langvarig (kronisk)	: Ikke klassifisert

TCPP (13674-84-5)	
LC50 fisk 1	51 mg/l Testorganismer (arter): Pimephales promelas
EC50 Daphnia 1	131 mg/l Testorganismer (arter): Daphnia magna
EC50 72h alger (1)	82 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 72h alger (2)	33 mg/l Testorganismer (arter): Pseudokirchneriella subcapitata (tidligere navn: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (kronisk)	32 mg/l Testorganismer (art): Daphnia magna Varighet: '21d'
NOEC kronisk fisk	5,2 mg/l Testorganismer (arter): andre: Fisk – kronisk QSAR (estere)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

12.6. Andre negative effekter

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Avhendingshensyn

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Metoder for avfallsbehandling	: Kast innhold/beholder i henhold til lisensiert samlers sorteringsanvisning.
-------------------------------	---

SEKSJON 14: Transportinformasjon

I samsvar med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

ADR	IMDG	IATA	ADN	KVITT
14.1. FN-nummer				
FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950	FN 1950
14.2. FNs riktige fraktnavn				
AEROSOLER	AEROSOLER	Aerosoler, brannfarlig	AEROSOLER	AEROSOLER
Transportdokumentbeskrivelse				
UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 AEROSOLS, 2.1 (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1 (D)	UN 1950 Aerosoler, brannfarlige, 2.1	UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 AEROSOLS, 2.1
14.3. Transportfareklasse(r)				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Pakkegruppe				
Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
14.5. Miljøfarer				
Farlig for miljøet: Nei	Farlig for miljøet: Nei	Farlig for miljøet: Nei	Farlig for miljøet: Nei	Farlig for miljøet: Nei
	Havforurensning: Nei			
Ingen tilleggsmåling tilgjengelig				
14.6. Spesielle forholdsregler for bruker				

Landtransport

Klassifikasjonskode (ADR)	: 5F
Spesielle bestemmelser (ADR)	: 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (ADR)	: 1 I
Unntatte mengder (ADR)	: E0
Pakkeinstruksjoner (ADR)	: P207, LP200
Spesielle pakningsbestemmelser (ADR)	: PP87, RR6, L2
Forskrifter for blandet pakking (ADR)	: MP9
Transportkategori (ADR)	: 2
Spesielle bestemmelser for transport - Pakker (ADR)	: V14
Spesielle bestemmelser for transport - Lasting, lossing og håndtering (ADR)	: CV9, CV12
Spesielle bestemmelser for transport - Drift (ADR)	: S2
Tunnelrestriksjonskode (ADR)	: D

Transport til sjøs

Spesielle bestemmelser (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Pakkeinstruksjoner (IMDG)	: P207, LP200
Spesielle pakningsbestemmelser (IMDG)	: PP87, L2
EmS-nr. (Brann)	: FD
EmS-nr. (Søl)	: SU
Oppbevaringskategori (IMDG)	: Ingen
Oppbevaring og håndtering (IMDG)	: SW1, SW22
Segregering (IMDG)	: SG69



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

Lufttransport

PCA Excepted Quantities (IATA)	: E0
PCA begrensede kvantiteter (IATA)	: Y203
PCA begrenset mengde maks netto mengde (IATA)	: 30 kg
PCA-pakkeinstruksjoner (IATA)	: 203
PCA maks netto mengde (IATA)	: 75 kg
CAO-pakkeinstruksjoner (IATA)	: 203
CAO maks netto mengde (IATA)	: 150 kg
Spesielle bestemmelser (IATA)	: A145, A167, A802
ERG-kode (IATA)	: 10L

Innlandsvanntransport

Klassifikasjonskode (ADN)	: 5F
Spesielle bestemmelser (ADN)	: 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (ADN)	: 1 L
Unntatte mengder (ADN)	: E0
Nødvendig utstyr (ADN)	: PP, EX, A
Ventilasjon (ADN)	: VE01, VE04
Antall blå kjegler/lys (ADN)	: 1

Tog transport

Klassifikasjonskode (RID)	: 5F
Spesielle bestemmelser (RID)	: 190, 327, 344, 625
Begrensede mengder (RID)	: 1L
Unntatte mengder (RID)	: E0
Pakkeinstruksjoner (RID)	: P207, LP200
Spesielle pakningsbestemmelser (RID)	: PP87, RR6, L2
Blandet pakking (RID)	: MP9
Transportkategori (RID)	: 2
Spesielle bestemmelser for transport – Pakker (RID)	: W14
Spesielle bestemmelser for transport - Lasting, lossing og håndtering (RID)	: CW9, CW12
Colis express (ekspresspakker) (RID)	: CE2
Fareidentifikasjonsnummer (RID)	: 23

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-koden

Ikke aktuelt

AVSNITT 15: Reguleringsinformasjon

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen

15.1.1. EU-forskrifter

Inneholder ingen REACH-stoffer med vedlegg XVII-restriksjoner

Inneholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Inneholder ingen REACH Annex XIV-stoffer

Inneholder ingen stoffer underlagt FORORDNING (EU) nr. 649/2012 FRA EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier.

Inneholder ingen stoffer underlagt EU-parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 av 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifter

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Tyskland

Referanse til AwSV : Vannfareklasse (WGK) 1, Lite vannfarlig (Klassifisering iht. AwSV, vedlegg 1)



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato: Erstatte: Versjon: 00

12. forordning om implementering av Federal Immission Control Act - 12.BImSchV

: Er ikke underlagt 12. BImSchV (Hazardous Incident Ordinance)

Nederland

ABM-kategori

: Z(1) - ikke biologisk nedbrytbare stoffer med farlige egenskaper for mennesker og miljø (kreftfremkallende/ mutagenitet/ reprotoxitet/bioakkumuleringspotensial/ toksitet eller utholdenhet)

SZW-liste for kreftfremkallende stoffer

: Ingen av komponentene er oppført

SZW-liste av mutagene stoffer

: Ingen av komponentene er oppført

NIET-begrensende liste for videreplanting av giftige stoffer – Borstnæring

: Ingen av komponentene er oppført

NIET-begrensende liste for videreplanting av giftige stoffer – Vruchtbareheit

: Ingen av komponentene er oppført

NIET-begrensende liste for videreplanting av giftige stoffer – Utvikling

: Ingen av komponentene er oppført

Danmark

Danske nasjonale forskrifter

: Unge personer under 18 år har ikke lov til å bruke produktet

Gravide/amnende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med produktet

Personer som lider av astma eller eksem og personer som har kroniske lungesykdommer, hud- eller luftveisallergi mot isocyanater bør ikke virke med materialet

Kravene fra de danske arbeidstilsynet om arbeid med epoksyharpikser og isocyanater må følges under bruk og avhending

Kravene fra de danske arbeidstilsynet om arbeid med kreftfremkallende stoffer må følges under bruk og avhending

15.2. Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Det er ikke utført noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

SEKSJON 16: Annen informasjon

Fulltekst av H- og EUH-uttalelser:	
Akutt Tox. 4 (innånding)	Akutt toksitet (inhal.), Kategori 4
Akutt Tox. 4 (Inhalering:gass)	Akutt toksitet (innånding:gass) Kategori 4
Akutt Tox. 4 (muntlig)	Akutt toksitet (oral), Kategori 4
Aerosol 1	Aerosol, kategori 1
Carc. 2	Kreftfremkallende egenskaper, kategori 2
Øyeirrit. 2	Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon, kategori 2
Flam. Gass 1	Brannfarlige gasser, kategori 1
Trykk. Gass	Gasser under trykk
Resp. Sens. 1	Respiratorisk sensibilisering, kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudetsing/-irritasjon, kategori 2
Hudsensorer 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksitet — Gjentatt eksponering, kategori 2
STOT SE 3	Spesifikk målorgantoksitet — Enkel eksponering, kategori 3, irritasjon i luftveiene
H220	Ekstremt brannfarlig gass.
H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229	Trykkbeholder: Kan sprekke ved oppvarming.
H302	Farlig ved svelging.
H315	Forårsaker hudirritasjon.



QUICK JOB PU SPRAY SKUM

TERMISK OG AKUSTISK ISOLERING

Sikkerhetsdatablad

I henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

Ustedelsesdato: 14.12.2020

Revisjonsdato:

Erstatter:

Versjon: 00

H317	Kan forårsake en allergisk hudreaksjon.
H319	Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H334	Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon i luftveiene.
H351	Mistenkt for å forårsake kreft.
H373	Kan forårsake skade på organer ved langvarig eller gjentatt eksponering.
EUH204	Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

WHITECHEM SDS EU

ANSVARSRASKRIVELSE Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er hentet fra kilder som vi mener er pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen garanti, uttrykt eller underforstått, angående korrektheten. Betingelsene eller metodene for håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet er utenfor vår kontroll og kan være utenfor vår kunnskap. Av denne og andre grunner påtar vi oss ikke ansvar og fraskriver oss uttrykkelig ansvar for tap, skade eller utgifter som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med håndtering, lagring, bruk eller avhending av produktet. Dette sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet og skal kun brukes for dette produktet. Hvis produktet brukes som en komponent i et annet produkt, kan det hende at denne sikkerhetsdatabladet ikke gjelder